



Terve maja terveks eluks

Terve maja motoks on terves majas terve vaim. Parimaks lahenduseks loomaks oma kodus tervet vaimu on looduslikud ehitus- ja siseviimistlusmaterjalid. Tervemaja OÜ pakub eranditult ökoloogilisi materjale ehk ehitusbioloogiliselt kontrollitud üldehitusmaterjale, mis omavad inimesele ohutu toote tunnustust.

Kõik kaubamärgid, kelle kaupu Tervemaja OÜ maale toob, on Lääne-Euroopa erinevate instituutide tunnustuse võitnud tänu looduslikele toorainetele ja mitmekülgsete materjalide kasutamisele. Tänapäeval on väga palju intelligentseid lahendusi, on vaid vaja hakata neid teadlikult kasutama. Nii nagu pole olemas halba ilma, vaid on vale riietus. Nii pole ehituses lahendamataid olukordi, vaid on vähene teadlikus.

Fermacell – kipskiudplaat, mis Skandinaavias niisketes ruumides lubatud

Üks taoline looduslik ja keskkonnasõbralik materjal on Fermacell kipskiudplaat, mida Lääne-Euroopa järel nüüd ka Skandinaavia-maad on tunnustanud. Seal pole teised kips-plaadid niisketes ruumides enam lubatudki. Ja loomulikult on ka Eestis populaarsus ja tunnustatus tõusvas trendis. Meil on kasutatud plaate nii era- kui ka ühiskondlikes hoonetes.

Fermacelli tootja (Xella International GmbH) Saksamaal peab sel aastal juba 40. juubelit. Juubeldamiseks on ka põhjust. Kaubamärk on

www.interjoor.ee

tuntud, kui kvaliteetsete ja keskkonnasõbralike kipskiudplaatide looja ja tootja. Fermacell kipskiudplaatide tootmist alustati juba 1971. aastal. Euroopa kipsist plaatide tootjates on ainult Fermacellile väljastatud Euroopa Tehnilise Tunnustuse Organisatsiooni tunnustus.

Tule-, löögi-, niiskus- ja helikindel

Fermacell on plaat, mis sisaldab kipsi ja vanapaberit. Need kaks looduslikku materjali segatakse ühtlaseks seguks, lisatakse vesi ning pressitakse kõrgsurve all stabiilne ja lõhnavaba ehitusplaat. Fermacell on ka mitmete muude heade omadustega, mis teeb ta hooneid säästvaks ja eksklusiivseks. See üks plaat, Fermacell, sobib nii lagedele, seintele, põrandatele kui välisseintele. See plaat on tule-, löögi-, niiskus- ja helikindel plaat. Lisaks sellele on plaati lihtne paigaldada. Tänu materjali tugevusele võib kipsplaatile kinnitada raskuseid kruviga nii, et tüübleid pole vaja kasutada. 12,5 mm plaadi puhul on 5 mm-se kruviga lubatud kinnitada kuni 30 kg raskuseid.

Ääretult lihtne kasutada

Tootja on näinud palju vaeva lihtsustamaks nii ehitaja tööd ehitusplatsil, kui ka puitmajatootjate ja ka arhitektide tööd. Plaatide võite lõigata ja seejärel murda, saagida, hõveldada, freesida või lihvida. Plaatide kinnitamiseks kasutatakse freespeadega kruve, klambreid või naelu. Fermacelli võib kasutada nii kanderindiplaatide kui ka jäikusplaatidena. Lisaks Fermacelli plaatidele on sortimendis ka paigaldamiseks vajalikud kruvid, liimid, pahtlid,



nakkeparandajad, hüdroisolatsioon ja -tugevduskangas. Fermacellil on omapärased liitekohtade viimistlemisviise kaks- liimimimis- või vuukimistehnika. Plaadid liimitakse vuugiliimiga omavahel kokku ning vuugivaheks jääb maksimaalselt 1 mm. Teise variandina jäetakse vuuk 5–7 mm ning seejärel vuugid ainult pahteldatakse spetsiaalse vuugipahtliga.



Tervemaja
Sepa 19C, Tartu
Tel: 740 5509
Faks: 734 1709
tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee



