



Välis- ja sisevooder vali kvaliteetne

Decowood tootevalikusse kuuluvad kvaliteetsed lakitud, vahatatud, värvitud, peitsitud sisevoodrilauad. Immutatud krunditud, värvitud, peitsitud, õlitatud välisvoodrilauad. Immutatud puit, terrassilauad ning saunamaterjalid.

Ettevõtte tegutseb aastast 2006 ja läbi aja on tehtud edukat tööd aina parema kvaliteedi saavutamiseks.

MAJALE

Ilusa ja hubase lahenduse sinu hoone fassaadile leiad Decowood tootevalikust. Tänu pikaajalistele kogemustele suudetakse lahendada ka kõige keerukamad vajadused viimistluse osas.

Vaata tooteid klikkides siin: [Välisvooder](#)

SISERUUMIDESSE

Sisevoodri puhul on tähtsaim hoolikalt valitud puit ja sobilik pinnaviimistlus. Peits, vaha ja lakk on mõned viimistlusvõimalused, millest valida sobiv.

Vaata tooteid klikkides siin: [Sisevooder](#)

SAUNA

Lisaks tavalisele puidule on võimalik Decowoodist saada saunamaterjali erinevates toonides.

Vaata tooteid klikkides siin: [Puitmaterjalid](#)

TERRASSILE

Eeltöödeldud terrassilaud. Terrassilauad ei pea olema ilmtingimata rohekas või pruunis toonis. Decowoodist leiad kidlasti endale sobiva tooni ja profiili.

Vaata tooteid klikkides siin: [Terrassilauad](#)

Puitvoodri peamisteks ülesanneteks on anda hoonele ja ruumidele esteetiline välimus ning kaitsta seinakonstruktsioone keskkonnamõjude eest. Voodri valimisel ja detailide kujundamisel peab silmas pidama järgmist:

* Fassaadivooderduseks soovitatakse kasutada kuusepuitu (kvaliteediklass B).

* Kuivades **8** sulguvad **9** kuusepuidu rakud ja puit on maltspuidust (tüve välisosa) lülipuiduni (siseosa) samaväärne männipuidu lülipuiduga. Männipuidu maltspuit jääb **8** avatuks **9** ja sulgub ainult lülipuit. Oma erilise rakuehituse tõttu imeb kuusepuit männist vähem niiskust ning niiskusest tingitud muutused on väiksemad.

* Välisvoodri paigaldusel peab kasutatava puitmaterjali niiskussisaldus olema alla 20%, kuna kuivades tõmbub puit kokku. See võib põhjustada probleeme, eriti sulundatud voodrilaudade kasutamisel (puidu kuivades sulund avaneb). Värvitava puitvoodri niiskussisaldus tohib sõltuvalt värvi tüübist olla 15-18%.

Toimiva ja pikaajalise välisvoodri eeldused on:

10 kasutage piisavalt paksu voodrilauda, soovitatav paksus on 28 mm;

10 kasutage tööstuslikult alusvärvitud voodrilauda;

- ⑩ paigaldage lauad südamikupoolega väljapoole;
- ⑩ vältige liiteid;
- ⑩ lõigake voodri alaserf veeninaks (st saagige lapikpinna suhtes u 45kraadise nurga all);
- ⑩ jätke välisvoodri taha u 22x25 mm alt ülesse avatud tuulutusvahe;
- ⑩ sokli kõrgus peaks olema selline, et välisvoodri alaserf jääks maapinnast vähemalt 300 mm kõrgusele;
- ⑩ korralikud akende veelauad ja liistud/piirdelauad;
- ⑩ töötavad vihmaveerennid ja äravoolutorud;
- ⑩ räästa laius vähemalt 300 mm, eelistatult 600 mm;
- ⑩ välisvoodri regulaarne hooldusvärvimine.

Loe lisaks materjali omaduste, võimaluste ja paigalduse kohta, klikkides siin:

Kasulik info

Vaata Decowood materjalidest valminud töid klikkides siin: **Galerii**



Decowood OÜ

Loovälja tee 3,
Kiili alev,
Harjumaa
Tel: 5343 7072

info@decowood.ee
www.decowood.ee